Код заказа РИЗУР-121У

Пример записи при заказе:

РИЗУР-121У	-	1	-	ТО	-	P/G3/4	-	60	-	16	-	230	-	И	-	4	-	М	-	20/1,6/10
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

1. Модель	
РИЗУР-121У	Емкостной уровнемер
2. Материал корпуса	
0	Алюминиевый сплав (стандарт)
3. Исполнение и материал ЧЭ	
С0	Стержневой 12Х18Н10Т/AISI321, неизолированный, Ф 4-6 мм, длина до 3000 мм;
С1	Стержневой 12Х18Н10Т/AISI321, изолированный ПТФЕ, 6-8 мм, длина до 3000 мм*
Т0	Тросовый ЧЭ 12Х18Н10Т/AISI321, неизолированный, Ф 4-6 мм, длина до 20000 мм
Т1	Тросовый ЧЭ 12Х18Н10Т/AISI321, изолированный, Ф 6-8 мм, длина до 20000 мм*
К0	Коаксиальный 12Х18Н10Т/AISI321, неизолированный Ф 20 мм длина до 4000 мм
К1	Коаксиальный 12Х18Н10Т/AISI321, изолированный Ф 20 мм* длина до 4000 мм*
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)
* Применяется для электропроводных сред.	
4. Присоединение к процессу	
P/G1	Резьбовое - штуцер G1 “
P/G3/4	Резьбовое - штуцер G3/4 “ (стандарт)
P/M20x1,5	Резьбовое - штуцер М20х1,5
P/M27x1,5	Резьбовое - штуцер М27х1,5
P/M30x2	Резьбовое - накидная гайка М30х2
P/G3/4	Резьбовое - накидная гайка G3/4 “
Ф(I/DN/PN)	Фланцевое присоединение (I – исполнение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ, DN – условный проход, PN – давление)
Х	Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое, под приварку и др. (указывается письменно вне кода заказа)
5. Диапазон температур окружающей среды	
60	-40 ... +60 °С
75	-60 ... +75 °С (с термочехлом)
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)
6. Максимальное давление процесса	
1	1,0 МПа
16	1,6 МПа
25	2,5 МПа
40	4,0 МПа
7. Длина ЧЭ, L до 20000 мм	
ХХ	Указать необходимую длину (мм)
8. Вид взрывозащиты прибора	
0	Без средств взрывозащиты
И	0Ex ia IIC T6...T5 Ga X - искробезопасная цепь
Б	1Ex ib IIC T6...T5 Gb X - искробезопасная цепь
Д	1Ex db IIC T6...T5 Gb X - взрывонепронецаемая оболочка
ДИ	1Ex db [ia Ga] IIC T6...T5 Gb X - взрывонепронецаемая оболочка и искробезопасная цепь
9. Выходной сигнал	
4	4... 20 мА двухпроводное подключение / HART

10. Кабельный ввод	
О	0 Без кабельных вводов (заглушка М20х1,5)
М	Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода М20х1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода М20х1,5 для бронированного кабеля
Р	Один кабельный ввод М20х1,5 под металлорукав
РР	Два кабельных ввода М20х1,5 под металлорукав
Х	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
11. Параметры контролируемой среды (-60...+ 125 °С)	
ХХ/ХХ/ХХ	Температура, °С / давление, МПа / диэлектрическая проницаемость