Код заказа РИЗУР-MP9000

Пример записи при заказе:

РИЗУР-MP9000 -	304 -	Ж -	Р -	50 -	3,5-35 -	60 -	Д -	5 -	М -	1 -	1000/0,1/0,1/60 -	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Модель	
РИЗУР-MP9000	Массовый расходомер
2. Материал проточной части	
304	Нержавеющая сталь
316	Нержавеющая сталь
Х	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
3. Измеряемая среда	
Ж	Жидкость
Г	Газ/Пар
4. Тип присоединения	
Ф (I/DN/ PN)	Фланцевое присоединение (I – обозначение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ, DN – номинальный диаметр, PN – давление)
Р/Х	Резьбовое присоединение / Х- тип резьбы
5. Типоразмер	
1	DN 1
2	DN 2
3	DN 3
6	DN 6
10	DN 10
15	DN15
20	DN 20
25	DN 25
32	DN 32
40	DN 40
50	DN 50
80	DN 80
100	DN100
125	DN 125
150	DN 150
200	DN 200
250	DN 250
6. Диапазон расхода	
(XXX-XXX)	Рекомендации при выборе диапазона расхода см. таблицу 1
7. Диапазон окружающей среды	
80	-60... +80 °С
8. Вид взрывозащиты	
Д	1Ex db IIC T6...T5 Gb X
Т	Ex tb IIIC T80...T950C Db X
9. Выходной сигнал	
4Н	4-20 mA, HART, pulse
5	RS-485, Modbus, pulse

10. Кабельный ввод	
О	Без кабельного ввода (заглушка М20*1,5)
М	Один кабельный ввод М20×1,5, для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода М20*1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М20*1,5, для небронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода М20*1,5 для бронированного кабеля
Х	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
11. Класс точности	
0,1	Класс точности 0,1
0,15	Класс точности 0,15
0,2	Класс точности 0,2
0,5	Класс точности 0,5
12. Параметры измеряемой среды	
ХХ/ХХ/ХХ/ХХ	Плотность кг/м3/ Давление, МПа/ Вязкость мПа *с/ Температура измеряемой среды, °С
13. Дополнительные опции	
ХХХ	Доп. комплектация при заказе